

ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Класс покрытия	Ширина профиля полная мм	Ед. изм.	ПРЕМИУМ				ПРЕМЬЕР		СТАНДАРТ					ЭКОНОМ	
Тип покрытия			PRISMA 50 мкм	CLOUDY 35 мкм	PVDF 27 мкм	Пластизол 200 мкм	NORMAN 25 мкм	VIKING 25 мкм	Полиэстер двухсторонний 25 мкм	Полиэстер 25 мкм					Полиэстер 25 мкм
Толщина металла, мм			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,47*	0,47*	0,47*	0,7	0,8	0,9	1,0	0,4
Гарантия, лет			20	10	10	10	10	3	1	1	1	1	1	1	1
С8 х 1150 – А,В	1200	м./кв.	386	376	390	376	223	251	200	177	293	-	-	-	167
МП18 х 1100 – А,В	1150	м./кв.	400	390	400	390	232	260	209	186	307	348	-	-	177
МП20 х 1100 – А,В,Р	1150	м./кв.	400	390	400	390	232	260	209	186	307	348	-	-	177
МП40 х 1110 – А	1110	м./кв.	400	390	400	390	232	260	209	186	307	-	-	-	-
С21 х 1000 – А,В	1051	м./кв.	437	428	432	428	251	283	228	204	284	381	-	-	195
МП35 х 1035 – А,В	1076	м./кв.	437	428	432	428	251	283	228	204	284	381	427	-	-
НС35 х 1000 - А,В	1060	м./кв.	437	428	432	428	251	283	228	204	284	381	427	-	-
С44 х 1000 – А,В	1047	м./кв.	437	428	432	428	251	283	228	204	284	381	-	-	-
Н60 х 845 – А,В	902	м./кв.	506	497	511	497	297	335	270	-	391	446	502	539	-
Н75 х 750 – А,В	800	м./кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	441	502	567	609	-
Н114 х 750 – А,В	807	м./кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	530	576	632	697	-
Пленка защитная 1250 мм.	-	м./кв.	15												

* - 0,47 толщина металла общего назначения с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004 для проката высокой точности.